




**Дымоходы из нержавеющей стали**

Выполнены из кислотостойкой, жаропрочной (до 600°С) нержавеющей стали AISI 304 сечением 0,5 мм. со слоем утепления в коаксиальном дымоходе 50мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата, внешняя труба выполняется из оцинкованной стали сечением 0,5мм. При расчетах необходимо учитывать, что глубина стыка при монтаже дымохода составляет 150мм. Указаны внутренние диаметры.

	Труба коаксиальная, длина 1 метр	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	2200
	130	2511
	150	2768
	180	3318
200	3617	


	Труба нерж., длина 1 метр	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	957
	130	1125
	150	1228
	180	1547
200	2058	

	Отвод коаксиальный, 90°	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	2150
	130	2366
	150	2734
	180	3121
200	3464	

	Отвод нерж., 90°	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	942
	130	966
	150	1127
	180	1663
200	1962	

	переходный элемент оголовка трубы	
	Диаметр основания, мм	Цена, руб.
	200	1102
	230	1236
	250	1355
	280	1458
300	1611	

	Отвод нерж., 45°	
	Диаметр мм	Цена, руб.
	100	526
	130	539
	150	629
	180	967
200	1064	

	Тройник коаксиальный	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	2554
	130	2948
	150	3430
	180	3890
200	4324	

	Отвод коаксиальный, 45°	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	1750
	130	1938
	150	2115
	180	2349
200	2819	

	Тройник нерж.	
	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	1263
	130	1620
	150	1872
	180	2333
200	2566	